

## Reinigungs-Empfehlung



# **Reinigung und Pflege von terrafina® lounge**

Bei LIGNODUR terrafina® lounge handelt es sich um ein pflegeleichtes Produkt. Dank der vierseitigen LIGNOGUARD-Beschichtung sind die Bodendielen sehr fleckenresistent. Dennoch kann die Oberfläche durch äußere Einflüsse angegriffen werden. Um dies zu vermeiden, empfehlen wir wie folgt vorzugehen:

## **I. Erstreinigung**

Nach der Verlegung ist es sinnvoll, eine Erstreinigung durchzuführen, um die Verschmutzungen, die bei der Verlegung entstanden sind, zu beseitigen. Die Fläche ist abzukehren, zu wässern und mit Hilfe eines Schrubbers zu reinigen. Verwenden Sie dazu einen verdünnten Bodenreiniger (z.B. Ajax Bodenreiniger, 1:20 mit Wasser). Dabei sollten Sie in Dielenrichtung arbeiten, um Verschmutzungen aus den Prägestrukturen zu entfernen.

## **II. Grundreinigung**

Da Flächen im Außenbereich einer stetigen Verschmutzung unterliegen, ist eine Grundreinigung der Fläche, unabhängig vom optischen Eindruck, mindestens 1 x halbjährlich erforderlich.

Wir empfehlen die Reinigung mit einem Schrubber unter Verwendung eines verdünnten Bodenreinigers (z.B. Ajax Bodenreiniger, 1:20 mit Wasser).

Grünbelag muss umgehend mit einer flüssigen Bleichlösung (z.B. Danklorix, 1:3 mit Wasser verdünnt, anschließend mit viel Wasser nachspülen!) oder mit Grünbelagsentfernern gemäß Herstellerangaben beseitigt werden.

Alternativ können die Dielen mit einem Hochdruckreiniger mit maximal 100 bar und einem flachen Strahl im Abstand von ca. 20 cm zum Boden in Längsrichtung bearbeitet werden. Die Anwendung von Dreckfräsen und Hochdruckreinigern mit einer Leistung von über 100 bar kann die Oberfläche beschädigen.

## **III. Beseitigung von färbenden Substanzen und Chemikalien zur Vermeidung von Fleckenbildung**

Alle färbenden Lebensmittel (z.B. Curry, Marinaden oder Rotwein) sollten möglichst umgehend mit Hilfe von Allzweckreinigern, Spülmitteln oder eines verdünnten

Bodenreinigers (z.B. Ajax Bodenreiniger, 1:20 mit Wasser) unter Anwendung von Küchenpapier, einer weichen Bürste oder eines Mikrofasertuches entfernt werden.

Ester, Ketone, Aromaten oder Chlor-Kohlenwasserstoffe können die Oberfläche angreifen und die Struktur oder den Glanz verändern. Bitte prüfen Sie vor einer Anwendung an einer verdeckten Stelle die Wirkung von diesen Mitteln.

Sollten sich bei längerer Einwirkzeit Verfärbungen der Oberfläche ergeben haben, empfehlen wir eine Reinigung mit einer milden Bleichlösung (z.B. Danklorix, 1:3 mit Wasser verdünnt oder das im Reinigungsset enthaltene Sagrotan).

#### **IV. Stockflecken**

Stockflecken entstehen an Stellen, die über einen längeren Zeitraum abgedeckt sind und nicht bewittert werden (z.B. unter Pflanzgefäßen, Sonnenschirmständern, Abdeckungen von Gartenmöbeln, Planschbecken und Pools). Diese Flecken können im schlimmsten Fall die Oberfläche angreifen und die Optik der Diele beeinträchtigen.

Vor diesem Hintergrund ist eine Abdeckung der Terrassenfläche über mehrere Wochen zu vermeiden. In einem frühen Stadium können die dunklen Verfärbungen durch Stockflecken mit Hilfe eines chlorhaltigen Badreinigers (z.B. Sagrotan) beseitigt werden.

#### **V. Eis und Schnee**

Für die Beseitigung von Schnee auf den Bodendielen dürfen keine scharfkantigen Geräte genutzt werden, da diese die Oberfläche beschädigen können. Ferner ist auf Streusalz mit Split zu verzichten.

#### **VI. Brandflecken, Kratzer oder andere Beschädigungen**

Die Folgen einer derartigen Oberflächenbeschädigung können nur durch vorsichtige Anwendung von feinen Schmirgelleinen gemindert werden.

Sollte durch tiefe Schnitte oder längere Einwirkung von heißen Materialien (z.B. Grillkohle) die LIGNOGUARD-

Beschichtung durchtrennt oder verbrannt sein, kann es durch die Einwirkung von Feuchtigkeit auf den holzmehlhaltigen Kern zu weiteren Veränderungen der Bodendiele kommen.

Aus diesem Grunde sollten derartige Beschädigungen vermieden oder beschädigte Dielen ausgetauscht werden.

#### **Allgemeine Hinweise**

Bei der Fleckenbehandlung sollten Sie darauf achten, dass intensive Behandlungen unter starkem Druck zu einem Polieren der Oberfläche und damit zu einer Erhöhung des Glanzes führen können. Deshalb sollte nur vorsichtig und möglichst großflächig in Längsrichtung der Dielen gearbeitet werden. Abrasive Reinigungsmittel wie z.B. Scheuermilch können die Oberfläche beschädigen. Gleiches gilt für den Einsatz von Stahlwolle, harten Bürsten und grobem Schmirgelpapier.

Alle hier beschriebenen Methoden zur Fleckenentfernung sind empirisch ermittelt. Dabei können nicht alle möglichen Randbedingungen, Zustände, Fleckenverursacher und Belastungen simuliert werden. Eine Garantie für die restlose Entfernung von Flecken und für eine nach der Behandlung unveränderte Oberfläche kann nicht gegeben werden.

Nicht restlos entfernbare oder verwitternde Flecken, Ränder oder Oberflächenveränderungen stellen daher keinen Reklamationsgrund dar.

MÖLLER GmbH & Co. KG  
Am Kindergarten 1 · D-59872 Meschede - Eversberg  
Fon +49 / (0) 291 / 2993-0 · Fax +49 / (0) 291 / 2993-99  
info@moeller-profilsysteme.de · www.moeller-profilsysteme.de

